

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie II Maatregelenlijst

(versie: september 2024)

1	Energiebesparende maatregel	Minimale Rd-waarde of maximale U-waarde	Minimaal aantal m ²	Andere vereisten
2	Gevelisolatie*	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	10 m ²	
3	Spouwmuurisolatie**	Rd-waarde $\geq 1,1$ m ² K/W	10 m ²	
4	Dakisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking (niet allebei)
5	Zolder/vlieringvloerisolatie* ***	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
6	Vloerisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt vloerisolatie of bodemisolatie in aanmerking (niet allebei)
7	Bodemisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
8	HR++ isolatieglas*	U-waarde glas $\leq 1,2$ W/m ² K	8 m ²	
9	HR++ glas + Panelen in kozijn*	U-waarde paneel $\leq 1,2$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas
10	HR++ glas + Isolerende deur*	U-waarde deur $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas
11	HR++ glas + Isolatiekozijn*	U-waarde kozijn $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas
12	Triple isolatieglas*	U-waarde glas $\leq 0,7$ W/m ² K	8 m ²	Alleen in combinatie met een isolatiekozijn
13	Triple glas + Panelen in kozijn*	U-waarde paneel $\leq 0,7$ W/m ² K		In combinatie met triple isolatieglas
14	Triple glas + Isolerende deur*	U-waarde deur $\leq 1,0$ W/m ² K		In combinatie met triple isolatieglas
15	Triple glas + Isolatiekozijn*	U-waarde kozijn $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met triple isolatieglas

Subsidiabel zijn alle kosten die noodzakelijk zijn voor het treffen van de energiebesparende maatregel(en). Bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, het arbeidsloon van het uitvoerende bedrijf, maar ook afwerkingsmaterialen zoals gipsplaat en verf/stuc. Alleen aard- en nagelvast bevestigde (isolatie)materialen zijn subsidiabel.

* De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas komen in aanmerking voor artikel 13 (Zelfwerkzaamheid) en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd. De overige maatregelen moeten door een bedrijf worden uitgevoerd.

** Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.

*** De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie voor zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking te komen.